


# BASE SINGOLA

TIPO ES3A14P ED ES3A38P


1

SUBPLATE  
BASE SINGOLA


Subplate, A-B-P-T on back, weight 1 kg  
Base singola con utilizzi A-B-P-T posteriori. Peso = 1 Kg



Hydraulic symbol  
schema idraulico




Ordering code:  
Esempio di ordinazione:



Subplate, A-B-P-T side ports 1/2"G ; weight = 3 Kg

Base singola con utilizzi A-B-P-T laterali sul lato lungo 1/2"G. Peso = 3 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 B 12 LL

LL = side ports  
utilizzi su lato lungo

Subplate


Base singola = S

CETOP 3

12 = 1/2"G

B = Model / Modello


Hydr. symbol  
schema idraulico



Subplate, A-B side ports, P-T ports on side and rear, with relief valve.(RV) Weight = 3 kg

Base singola con utilizzi A-B laterali, P-T laterali e posteriori

con valvola limitatrice di pressione. Peso = 3 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 B 38

Setting  
regolazione

F = by key/a chiave  
V = handwheel/Volantino  
P = plastic knob/Pomolo

Subplate

Base singola =

S

CETOP 3

Model / Modello = B

R 3/8"G = 38

spring type / tipo molla


0 = 5-50 bar  
1 = 30-100 bar  
2 = 50-210 bar  
3 = 100-350 bar

X = with RV / con VLP

Z = prearranged for RV

= con predisposizione per VLP


Hydr. symbol  
schema idraulico



NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91

Subplate, A-B side ports 1/2"G, P-T rear ports 1/2"G, with relief valve.(RV) Weight = 3 kg  
Base singola con utilizzi A-B laterali da 1/2"G, P-T posteriori da 1/2"G  
con valvola limitatrice di pressione. Peso = 3 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

Subplate  
Base singola = S  
CETOP 3  
Model / Modello = B  
1/2"G = 12


ES 3 B 12 \* \* \*

Setting  
regolazione  
F = by key / a chiave  
V = handwheel/Volantino  
P = plastic knob/Pomolo


spring type / tipo molla  
0 = 5-50 bar  
1 = 30-100 bar  
2 = 50-210 bar  
3 = 100-350 bar

X = with RV / con VLP  
Z = prearranged for RV  
= con predisposizione per VLP

NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV  
NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91



Subplate with A-B-P-T back ports, 2 fixing screws. Weight 0.9 kg  
Base singola con utilizzi A-B-P-T posteriori da 1/4" G.  
Peso = 0.9 Kg



Ordering code:


Esempio di ordinazione:

Subplate  
Base singola = S  
CETOP 3

ES 3 C 14


14 = R 1/4"G  
C = Model / Modello

Hydr.symbol  
schema idraulico



Subplate with A-B-P-T on rear 1/2"G. Weight 1.8 kg

Base singola con utilizzi A-B-P-T posteriori da 1/2"G. Peso = 1.8 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 D 12 P

Subplate

Base singola = S

CETOP 3

P = rear ports / = utilizzi posteriori

12 = 1/2"G


D = Model / Modello

hydr. symbol  
schema idraulico



Subplate with A-B on side, P-T on rear. Weight 1.8 kg

Base singola con utilizzi A-B laterali, P-T posteriori. Peso = 1.8 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 D \* PL

Subplate

Base singola = S

CETOP 3

PL = side/rear ports/utilizzi post./later.

38 = R 3/8"G


12 = R 1/2"G

D = Model / Modello

hydr. symbol  
schema idraulico



Subplate with A-B-P-T on side. Weight 1.8 kg  
Base singola con utilizzi A-B-P-T laterali. Peso = 1.8 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 D \* L — L = side ports  
= utilizzi laterali

Subplate

Base singola = S


38 = R 3/8"G

12 = R 1/2"G


CETOP 3

D = Model / Modello

Hydraulic symbol  
schema idraulico



Subplate with A-B-P-T on side. Weight 1.8 kg  
Base singola con utilizzi A-B-P-T laterali lato lungo. Peso 1,8 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 D 38 LL — LL = side ports  
= utilizzi laterali lato lungo

Subplate

Base singola = S

38 = R 3/8"G

CETOP 3

D = Model / Modello




Monoblock with side and rear ports A-B = 3/8"G, P-T = 1/2"G

Parallel connection. With/without pressure relief valve. (RV)



Monoblocco con utilizzi A-B posteriori e laterali da 3/8"G, P-T da 1/2"G

Versione in parallelo, con/senza valvola limitatrice di pressione.



| N° Elem. | H   | K   | (Kg) |
|----------|-----|-----|------|
| 1        | 110 | 94  | 3.4  |
| * 2      | 160 | 144 | 4.8  |
| * 3      | 210 | 194 | 6.2  |
| * 4      | 260 | 244 | 7.6  |
| 5        | 310 | 294 | 9    |
| 6        | 360 | 344 | 10.4 |
| 7        | 410 | 394 | 11.8 |
| 8        | 460 | 444 | 13.2 |
| 9        | 510 | 494 | 14.6 |
| 10       | 560 | 544 | 16   |
| 11       | 610 | 594 | 17.4 |

Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo



Ordering code:

Esempio di ordinazione: EM 10 3 / \* 38 \* \* \*

EUROFLUID  
monoblock = M  
Monoblocco =  
rear / side ports 10  
versione poster./later.

CETOP 3

N. of elements = 1, 2, ..., 11  
N° stazioni

3/8"G = 38

Setting  
regolazione

F = by key / a chiave

V = handwheel/ Volantino

P = plastic knob/ Pomolo

Spring type / tipo molla

0 = 5-50 bar 2 = 50-210 bar

1 = 30-100 bar 3 = 100-350 bar

Z = prearranged for RV  
= con sede per VLP

T = with plugged RV seat  
= con sede tappata per VLP

X = with RV included  
= con VLP inclusa


\* Y = without RV seat (only 2-3-4 elements)  
= senza sede VLP (solo 2-3-4 staz.)

Monoblock with side and rear ports A-B = 3/8"G, P-T = 1/2"G

Series connection. With/without pressure relief valve. (RV)



Monoblocco con utilizzi A-B posteriori e laterali da 3/8"G, P-T da 1/2"G

Versione in serie, con/senza valvola lim. di pressione.



| N° Elem. | H   | K   | Kg  |
|----------|-----|-----|-----|
| 2        | 160 | 144 | 4.8 |
| 3        | 210 | 194 | 6.2 |
| 4        | 260 | 244 | 7.6 |

Hydraulic symbol  
Series connection  
Schema idraulico  
in serie



Ordering code:

Esempio di ordinazione: EM S 10 3 / \* 38 \* \* \*

EUROFLUID  
monoblock / monoblocco = M

for series / serie = S

rear / side ports = 10  
versione poster./later. =

CETOP 3

N. of elements = 2-3-4  
N° stazioni

3/8"G = 38

Setting / regolazione

F = by key / a chiave  
V = handwheel/ Volantino  
P = plastic knob/ Pomolo

Spring type / tipo molla

0 = 5-50 bar  
1 = 30-100 bar  
2 = 50-210 bar  
3 = 100-350 bar

Z = prearranged for RV  
= con sede per VLP  
T = with plugged RV seat  
= con sede tappata per VLP

X = with RV included  
= con VLP inclusa




NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV  
NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91



Monoblock with ports A-B = 3/8"G on the side, and P-T = 1/2"G.

Monoblocco con utilizzi P-T da 1/2"G e A-B da 3/8"G laterali


**Senza valvola limitatrice di pressione.**



| N° Elem. | H   | K   | (Kg) |
|----------|-----|-----|------|
| 1        | 58  | 70  | 2    |
| 2 *      | 108 | 120 | 3.5  |
| 3 *      | 158 | 170 | 5    |
| 4 *      | 208 | 220 | 6.5  |
| 5        | 258 | 270 | 8    |
| 6        | 308 | 320 | 9.5  |
| 7        | 358 | 370 | 11   |
| 8        | 408 | 420 | 12.5 |
| 9        | 458 | 470 | 14   |
| 10       | 508 | 520 | 15.5 |

Ordering code

Esempio di ordinazione:



NOTE (\*) :The series version is standard from 2 up to 4 elements

NOTE (\*): La versione in serie e' standard da 2 a 4 stazioni


Monoblock with ports A-B = 3/8"G on the side, and P-T = 1/2"G.

With pressure relief valve.(RV)

Monoblocco con utilizzi P-T da 1/2"G e A-B da 3/8"G laterali

con valvola limitatrice


di pressione.




Spot-facings fitting for  
n° 2 O-RINGS 2106

Lamature predisposte per  
n°2 O-RINGS 2106

Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo



Hydraulic symbol  
Series connection  
Schema idraulico  
in serie



| N° Elem. | H   | K   | Kg   |
|----------|-----|-----|------|
| 1        | 108 | 120 | 3.5  |
| 2 *      | 158 | 170 | 5    |
| 3 *      | 208 | 220 | 6.5  |
| 4 *      | 258 | 270 | 8    |
| 5        | 308 | 320 | 9.5  |
| 6        | 358 | 370 | 11   |
| 7        | 408 | 420 | 12.5 |
| 8        | 458 | 470 | 14   |
| 9        | 508 | 520 | 15.5 |
| 10       | 558 | 570 | 17   |

Ordering code

Esempio di ordinazione:

Monoblock = M  
(if not shown)=parallel  
(se non indicato) = parallelo  
series/Serie = S  
modular system = 21  
versione componibile =

CETOP 3

(\*) N. of elements

(\*) N° stazioni

1, 2,..., 10

Setting / Regolazione

F = by key  
a chiave

Spring type / tipo molla

0 = 5-50 bar

1 = 30-100 bar

2 = 50-210 bar

3 = 100-350 bar

X = with RV / con VLP

Z = prearranged for R.V.



= con predisposizione per VLP

NOTES (\*): The series version is standard from 2 up to 4 station. / The RV version with handwheel is not available  
See page 91 for technical characteristics of RV

NOTA (\*): La versione in serie e' standard da 2 a 4 stazioni/ La versione VLP con volantino non è realizzabile  
Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91

Monoblock with ports A-B = 3/8"G on the side, and P-T = 1/2"G. With pressure relief valve (RV) Prearranged for 2/2 by-pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblocco con utilizzi P-T da 1/2"G e A-B da 3/8"G laterali con valvola limitatrice di pressione. Predisposizione per valvola 2/2 pilotata a comando elettrico, normalmente aperta (N.A.) o normalmente chiusa (N.C.)



Example: hydraulic symbol in parallel with 2/2 valve normally open (N.A.)

Esempio: schema idraulico in parallelo con valvola 2/2 normalmente aperta (N.A.)

Ordering code

Esempio di ordinazione:

EM 21 3 / \* \* \* F / K

EUROFLUID  
Monoblock = M  
Monoblocco =  
modular system =  
laterale =

CETOP 3

N° of elem./ N° stazioni = 1, 2,..., 10

with RV / con VLP = X

prearranged for RV = Z

con predisposizione per VLP =

arranged for 2/2 valve  
Predisposizione per valvola 2/2

F = Setting / regolazione  
by key / a chiave

Spring type / tipo molla

0 = 5-50 bar  
1 = 30-100 bar  
2 = 50-210 bar  
3 = 100-350 bar

| N° Elem. | H   | K   | (Kg) |
|----------|-----|-----|------|
| 1        | 108 | 120 | 3.5  |
| 2        | 158 | 170 | 5    |
| 3        | 208 | 220 | 6.5  |
| 4        | 258 | 270 | 8    |
| 5        | 308 | 320 | 9.5  |
| 6        | 358 | 370 | 11   |
| 7        | 408 | 420 | 12.5 |
| 8        | 458 | 470 | 14   |
| 9        | 508 | 520 | 15.5 |
| 10       | 558 | 570 | 17   |

NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.

See page 94 for technical characteristics of valve 2/2.

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91 / La versione VLP con volantino non è realizzabile


Per informazioni tecniche relative alla valvola 2/2 vedere pag 94

Monoblock with ports P-T = 1/2"G and A-B = 3/8"G on the side  
with pressure relief valve and return-line filter.





Monoblocco con utilizzi P-T da 1/2"G e A-B da 3/8"G laterali

con valvola limitatrice di pressione, predisposto per filtro sulla linea di scarico T.

| N° Elem. | H   | K   | Kg  |
|----------|-----|-----|-----|
| 1        | 108 | 120 | 3.5 |
| 2        | 158 | 170 | 5   |
| 3        | 208 | 220 | 6.5 |



Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo



Ordering code

Esempio di ordinazione:

EM 20 3 / \* \* \* F / L

Monoblock =

Monoblocco = M

only on side/utilizzi laterali

CETOP 3

N. of elements  
n° stazioni

1, 2, 3

with relief valve / con VLP = X

pre-arranged for r. valve = Z

con predisposizione per VLP =

Spring type / Tipo molla

0 = 5-50 bar

1 = 30-100 bar

2 = 50-210 bar

3 = 100-350 bar

pre-arranged for

L = spin-on filter

= predisposizione per  
cartuccia filtro

F = setting by key

= regolazione a chiave

NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.


For technical features the accessories available see pag 125

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91 / La versione VLP con volantino non è realizzabile


Per informazioni tecniche relative agli accessori vedere pag 125

Monoblock for modular system with ports A-B = 3/8"G on the side, P-T = 1/2"G.

Monoblocco modulare con utilizzi P-T da 1/2"G e A-B da 3/8"G laterali



Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo



| N° Elem. | H   | K   | (Kg) |
|----------|-----|-----|------|
| 1        | 83  | 95  | 3.2  |
| 2        | 133 | 145 | 5    |

NOTE: The monoblock is equipped with the following commercial parts:

Nr.4 H.H. screws M8x20 - UNI 5739 - 8.8 - zinc plated

Nr.4 washer DIN 6798 A

Nr.2 O-Rings 2106 - 90 Sh.

NOTA: Il monoblocco viene fornito completo dei seguenti commerciali:

N° 4 viti T.E. M8x20 - UNI 5739 - 8.8 zincate

N° 4 rondelle DIN 6798 A

N° 2 O-Rings 2106 - 90 Sh

Ordering code

Esempio di ordinazione: 

|    |    |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|
| EM | 22 | 3 | / | * | Y |
|----|----|---|---|---|---|

EUROFLUID

Monoblock/Monoblocco = M —

monoblock for mod. system = 22

monob|occo modulare =

CETOP 3

Y = without RV  
= senza VLP


1, 2 = N. of elements (\*)  
= N° stazioni

Modular block for pressure reducing valve, with ports P-T = 1/2"G.


Monoblocco modulare per riduttrice con utilizzi P-T da 1/2"G

Weight = 3.2 Kg

Peso = 3.2 Kg



Hydraulic symbol  
Schema idraulico



NOTE: The monoblock is equipped with the following commercial parts:

Nr.4 H.H. screws M8x20 - UNI 5739 - 8.8 - zinc plated

Nr.4 washer DIN 6798 A

Nr.2 O-Rings 2106 - 90 Sh.

NOTA: Il monoblocco viene fornito completo dei seguenti commerciali:

N° 4 viti T.E. M8x20 - UNI 5739 - 8.8 zincate

N° 4 entretoise DIN 6798 A

N° 2 O-Rings 2106 - 90 Sh

Ordering code

Esempio di ordinazione:

EM 22 3 R

EUROFLUID

Monoblock/Monoblocco = M

R = for pressure reducing valve  
= per riduttrice


monoblock for mod. system = 22

monoblocco modulare =

CETOP 3


Monoblock for modular system with ports P-T = 1/2"G, with pressure relief valve.(RV)  
Arranged for filter on line tank.

Monoblocco modulare con utilizzi P-T da 1/2"G con valvola limitatrice di pressione.  
Predisposto per filtro sulla linea di scarico T.




① with filter / con filtro

② without filter / senza filtro



Hydr. symbol / Schema  
idraulico



### NOTE FOR MONTAGE




For version L only

By placing the plug 1/4"G as indicated on position 1 and 2, it is possible to employ the monoblock with or without filter.

### NOTA PER IL MONTAGGIO

Solo per versione L

Posizionando il tappo da 1/4"G nei punti 1 o 2 è possibile utilizzare il monoblocco con o senza filtro.



NOTE: The monoblock is equipped with the following commercial parts:  
Nr.4 H.H. screws M8x20 - UNI 5739 - 8.8 - zinc  
Nr.4 washer DIN 6798 A  
Nr.2 O-Rings 2106 - 90 Sh.  
Nr.1 cone-shaped plug 1/4"G - DIN 906

NOTA: Il monoblocco viene fornito completo dei seguenti commerciali:  
N° 4 viti T.E. M8x20 - UNI 5739 - 8.8 zinc.  
N° 4 rondelle DIN 6798 A  
N° 2 O-Rings 2106 - 90 Sh  
N° 1 tappo conico 1/4"G - DIN 906

Weight/Peso  
= 4.5 Kg

### Ordering code


Esempio di ordinazione : EM 22 3 / 0 \* \* F / L

Monoblock = M  
monoblock for modular system = 22  
monoblocco modulare =  
CETOP 3  
n° of elements cetop / n° stazioni cetop = 0  
with RV / con VLP = X  
prearranged for RV / con predisposiz. per VLP = Z  
L = arranged for spin-on filter  
predisposizione per cartuccia filtro  
F Setting by key  
Regolazione a chiave  
Spring type 0 = 5-50 bar  
Tipo molla 1 = 30-100 bar  
2 = 50-210 bar  
3 = 100-350 bar

NOTES : See page 91 for technical characteristics of RVFor technical features the accessories available see page 125.  
See page 95 for technical characteristics of valve 2/2.

NOTE: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag. 91. Per inform. tecniche relative agli accessori vedere pag 125.  
Per informazioni tecniche relative alla valvola 2/2 vedere pag 95.

Monoblock with ports A-B = 1/2" G on the side, and P-T = 3/4" G.  
with/without pressure relief valve (RV).  
Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2"G e P-T da 3/4"G  
con/senza valvola limitatrice di pressione.



## Ordering code

Esempio di ordinazione: **EM** **25** **3** / **\*** **\*** **\*** **F** — F = setting by key  
regolazione a chiave

EUROFLUID

Monoblock= M

Monoblocco =

only on side = 25

utilizzi laterali =

CETOP 3

N. of elements = 1-2-...6

N° stazioni

Spring type / tipo molla

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80-250 bar

Y = without RV / senza VLP

X = with RV / con VLP


Z = prearranged for RV

= con predisposizione per VLP

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 92 for technical characteristics of RV

NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile/ Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92

Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2"G e P-T da 3/4"G  
con attacchi manometro 1/4"G su utilizzi A - B



Esempio di ordinazione: 


|    |    |   |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|---|
| EM | 25 | 3 | / | * | Y | M |
|----|----|---|---|---|---|---|

1-2-...6 = N. of elements  
N° stazioni

Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo

With/without pressure relief valve (RV). Pre-arranged for 2/2 by-pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2"G e P-T da 3/4"G con/senza valvola lim. di pressione. Predisposizione per valvola 2/2 pilotata a comando elettrico, normalmente aperta (N.A.) o normalmente chiusa (N.C.)



| N° Staz. | H   | K   | (Kg) |
|----------|-----|-----|------|
| 2        | 150 | 134 | 9.6  |
| 3        | 200 | 184 | 12.9 |
| 4        | 250 | 234 | 16.2 |
| 5        | 300 | 284 | 19.5 |
| 6        | 350 | 334 | 22.8 |

Esempio di ordinazione:

N° stazioni

with RV / con VLP= X

3 = 80-250 bar

= con predisposizione per VLP

NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile/Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92  
Per informazioni tecniche relative alla valvola 2/2 vedere pag 95

NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile/Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92  
Per informazioni tecniche relative alla valvola 2/2 vedere pag 95

End plate / Base di chiusura

Weight / Peso




EB103 = 0.2 kg

EB113 = 0.4 kg

EB103: Set of 16 pcs./EB103 confezione da 16 pezzi

EB113: Set of 8 pcs./EB103 par série de 16 pc.

Hydr. symbol  
schema idraulico



Ordering code

Esempio di ordinazione:

EB1 \* 3

EUROFLUID

end plate /Base di chiusura = B1

CETOP 3

0 Height / altezza = 10




1 Height / altezza = 21

End plate / Base di chiusura e collegamento

Weight / Peso = 0.4 kg

Set of 8 pcs. / Confezione da 8 pezzi

Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Ordering code

Esempio di ordinazione:

EB2 \* 3

EUROFLUID

end plate = B2

Base di chiusura e collegam. =

CETOP 3


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

see symbol - Vedere schemi

Sub plate for packing type EB3.... Weight = 0.6 Kg

Base di collegamento. Peso = 0.6 Kg

Set of 6 pcs. / Confezione da 6 pezzi



| Tipo<br>Type | Utilizzi<br>Sorties                   |
|--------------|---------------------------------------|
| 0            | A e B                                 |
| 3            | Side<br>Seite B P e T Side<br>Seite A |
| 6            | P e P                                 |
| 7            | T e T                                 |

Ordering code

Esempio di ordinazione:



Sub plate for packing = B

Base di collegamento =

14 =R 1/4"G

38 =R 3/8"G

Type / Tipo 0-3-6-7

CETOP 3


See the tablet / Vedere tabella

Example:

ports on A and B

Esempio:


Utilizzi su A e B



Sub plate for packing with A-B-P-T threaded M8x1. Weight = 0.3 Kg

Base di collegamento con fori A-B-P-T filettati M8x1. Peso = 0.3 Kg

Set of 14 pcs. / Confezione da 14 pezzi



Example:

Throttle on A & B


Esempio:

Strozzatura su A e B



Ordering code

Esempio di ordinazione:



EUROFLUID

Sub plate for packing =  
with threaded M8x1

Base di collegamento =  
con fori filettati M8x1

B5


CETOP 3

0 = Version with A-B-P-T threaded  
= versione con fori filettati passanti


Packing plate NG6 - A/A-B/B Weight = 1 Kg

Base di collegamento NG6 - A/A-B/B Peso = 1 Kg

PACKING PLATE  
BASE SINGOLA



Hydr. symbol  
schema idraulico



Ordering code


Esempio di ordinazione: 

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| EB | 7 | 0 | 0 | 3 |
|----|---|---|---|---|

CETOP 3

Subplate with P-T ports 3/8"G, for 2 tie rods,  
with/without pressure relief valve.(RV) Weight 3 kg

Base componibile con utilizzi P-T da 3/8"G (versione a 2 tiranti)  
con/senza valvola lim. di pressione. Peso = 3 Kg



Ordering code: EC 2 A H 3 \* \* \*

Esempio di ordinazione:

subplate for packing = C  
base componibile =

for 2 tie rods = 2  
versione 2 tiranti =

boring type = A  
tipo foratura =

model / modello = H

CETOP 3

Setting / Regolazione:

F = by key / a chiave  
V = handwheel/volantino  
P = plastic knob/ pomolo

Spring type / Tipo molla

0 = 5-50 bar  
1 = 30-100 bar  
2 = 50-210 bar  
3 = 100-350 bar

X = with RV / con VLP


Y = without RV / senza VLP

Z = prearranged for RV  
con predisposizione per VLP



NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV

NOTE: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91

Sandwich plate for series or parallel connection, for 2 tie rods. Weight 1 kg  
Base intermedia in parallelo o in serie (versione 2 tiranti). Peso = 1 Kg



Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo





Hydraulic symbol  
Series connection  
Schema idraulico  
in serie

Ordering code:  
Esempio di ordinazione: **EC** **\*** **2** **A** **1** **3** **38**

Sandwich plate = C  
Base componibile  
(if not indicated) = parallel  
(se non indicato) = parallelo  
for series = S  
serie  
for 2 tie rods = 2  
versione 2 tiranti  
A = boring type  
= tipo foratura  
1 = Sandwich plate  
Base intermedia  
38 = 3/8"G  
CETOP3

End plate for modular systems, for 2 tie rods. Weight 0.6 kg  
Chiusura per base componibile (versione 2 tiranti). Peso = 0.6 Kg




Hydraulic symbol  
Schema idraulico

Ordering code:  
Esempio di ordinazione: **EC** **2** **A** **3** **3**

End plate = C  
Base componibile  
for 2 tie rods = 2  
Versione 2 tiranti  
A = boring type  
= tipo foratura  
3 = Endplate  
Coperchio di chiusura  
CETOP 3




Subplate for packing with  $P=3/8''G$  and  $T=1/2''G$ , for 3 tie rods, with pressure relief valve. (RV) Weight 3 kg  
Base componibile con utilizzi P da  $3/8''G$  e T da  $1/2''G$  (versione a 3 tiranti) con valvola lim. di pressione. Peso = 3 Kg



NOTES : See page 92 for technical characteristics of RV


NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92

Subplate for packing with  $P=3/8''G$  and  $T=1/2''G$ , for 3 tie rods, without pressure relief valve. Weight 2.5 kg  
Base componibile con utilizzi P da  $3/8''G$  e T da  $1/2''G$  (versione a 3 tiranti) senza valvola lim. di press. Peso = 2.5 Kg




Subplate for packing with A-B  
on back = 3/8"G. Weight 1.4 kg

Base componibile con utilizzi A-B  
posteriori da 3/8"G. Peso 1.4 Kg



Hydraulic symbol  
Schema idraulico  
TYPE / TIPO  
P



Ordering code

Esempio di ordinazione: EC 3 4 38 \*

subplate for packing = C

Base componibile =


CETOP 3

4 tie rods = 4


Versione 4 tiranti =

Sub plate for packing, version for  
pressure reducing valve. Weight 1.4 kg

Base componibile versione per  
valvola riduttrice. Peso 1.4 Kg



Hydraulic symbol  
Schema idraulico  
TYPE / TIPO  
PR




P = rear ports  
= utilizzi posteriori

PR = version for reducing valve  
= versione per riduttrice

Subplate for modular systems with rear ports A-B = 3/8"G, P-T = 1/2"G, with pressure relief valve.(RV)

Base componibile con utilizzi A-B da 3/8"G, P-T da 1/2"G, con valvola limitatrice di pressione. Versione in parallelo.



| N° Elem. | H   | (Kg) |
|----------|-----|------|
| 1        | 100 | 3    |
| 2        | 150 | 5    |
| 3        | 200 | 7    |
| 4        | 250 | 9    |

Ordering code

Esempio di ordinazione: EC 3 4 12 P / \* \* \* \* — Setting / regolazione

subplate for mod. systems =

Base componibile =

CETOP 3

4 tie rods - Versione 4 tiranti = 4

1/2"G = 12

rear ports /Posteriori = P

N° elem. / N° staz. = 1-2-3-4

F = by key / a chiave

V = handwheel/Volantino

p = plastic knob/Pomolo

spring type / tipo molla

0 = 5-50 bar

1 = 30-100 bar

2 = 50-210 bar

3 = 100-350 bar

Z = prearranged for RV

= con sede per VLP

T = with plugged RV seat

= con sede tappata per VLP

X = with RV included


= con VLP inclusa

NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91


Subplate for modular systems with rear ports A-B = 3/8"G, P-T = 1/2"G,

Base componibile con utilizzi A-B da 3/8"G, P-T da 1/2"G, senza valvola limitatrice di pressione. Versione in parallelo.



NOTE: The monoblock is equipped with the following commercial parts:  
Nr.4 H.H. screws M6x20 - UNI 5739 - 8.8 - zinc plated  
Nr.4 washer DIN 6798 A  
Nr.2 O-Rings 2106 - 90 Sh.

NOTA: Il monoblocco viene fornito completo dei seguenti commerciali:  
N° 4 viti T.E. M6x20 - UNI 5739 - 8.8 zincate  
N° 4 rondelle DIN 6798 A  
N° 2 O-Rings 2106 - 90 Sh



Ordering code

Esempio di ordinazione: EC 3 4 12 F / 3

EUROFLUID  
subplate for mod. systems = C  
Base componibile =

CETOP 3

4 tie rods - Versione 4 tiranti = 4

3 = N° elem. / N° staz.

F = Flanged / Flangiato


12 = 1/2"G

Sub plate for packing CETOP 3 for CETOP 5 with ports A-B on back 1/2"G or 3/8"G.



Weight = 3.3 kg

Base componibile CETOP3 per CETOP5 con utilizzi A-B posteriori da 1/2"G o da 3/8"G

Peso = 3.3 Kg



Hydraulic symbol  
parallel connection  
Schema idraulico  
in parallelo



Hydraulic symbol  
series connection  
Schema idraulico  
in serie

Ordering code:

Esempio di ordinazione: EC \* 3 / 5 4 \* P

sub plate for packing = C  
Base componibile =

(if not indicated) = parallel

(se non indicato) = parallelo

for series = S  
Serie =

CETOP 3

CETOP 5

P = rear ports  
= utilizzi posteriori

38 = R 3/8"G


12 = R 1/2"G

4 = 4 tie rods  
= versione 4 tiranti


Sub plate for packing CETOP 3 for CETOP 5 with ports A-B on the side = 3/8"G and ports P-T on the back = 1/2" G. Weight = 3.3 kg

Base componibile CETOP3 per CETOP5 con utilizzi A-B da 3/8"G laterali.

Peso = 3.3 Kg



Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Ordering code

Esempio di ordinazione: **EC** **3** / **5** **4** **L**

sub plate for packing = C  
Base componibile =

CETOP 3


CETOP 5

L = side ports  
= utilizzi posteriori/laterali

4 = 4 tie rods  
= versione 4 tiranti

Sub plate for packing with A-B on the side = 1/2" G. Weight = 4.4 kg

Base componibile con utilizzi A-B laterali da 1/2"G. Peso = 4.4 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

EC 5 4 12 L

sub plate for packing = C

Base componibile = CETOP 5

4 tie rods = 4


versione 4 tiranti =

L = side ports  
utilizzi laterali

12 = 1/2"G

Sub plate for packing with A-B on back 1/2"G or 3/4"G. Weight = 4.4 kg

Base componibile con utilizzi A-B posteriori da 1/2"G o 3/4"G. Peso = 4.4 Kg.



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

EC 5 4 \* P

sub plate for packing = C

Base componibile =

CETOP 5


4 tie rods = 4

versione 4 tiranti =

P = rear ports  
= utilizzi posteriori

12 = R 1/2"G

34 = R 3/4"G





Sub plate for packing with P-T = 3/4"G, with/without pressure relief valve (RV)

Base componibile con utilizzi P-T da 3/4"G con/senza valvola limitatrice di pressione

Weight = 4.2 kg

Peso = 4.2 Kg



Ordering code

Esempio di ordinazione:

EC 3 / 5 4 \* \* \*

For packing = C  
Base comp. =

CETOP 3

CETOP 5

4 tie rods = 4

Versione 4 tiranti =

Setting / regolazione

F = by key / A chiave

V = Handwheel / Volantino

Spring type / tipo molla

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80-250 bar

X = with RV / con VLP

Y = without RV / senza VLP

Z = prearranged for RV


= con predisposizione per VLP

NOTES : See page 92 for technical characteristics of RV

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92

Reduction plate EC54/EM213. Weight = 1.6 Kg

Base di riduzione EC54/EM213 . Peso = 1.6 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione: EC 5 4 01

EUROFLUID


CETOP 5

Reduction plate  
Reduktionsplatte

4 tie rods / 4 Zuganker


Hydraulic symbol

Schema idraulico



Subplate for modular system (4 tie rods) with ports P-T = 1/2"G. Weight = 1.7 Kg

Base di collegamento (4 tiranti) con utilizzi P-T da 1/2"G. Peso = 1.7 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione: EC 5 4 02

EUROFLUID


CETOP 5

Subplate  
base

4 tie rods / versione 4 tiranti


Hydraulic symbol

Schema idraulico



Sub plate, A-B-P-T on back. Weight = 3.5 kg

Base singola con utilizzi A-B-P-T posteriori da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES

5

A

12

P

P = back ports  
= utilizzi posteriori

sub plate = S  
Base singola =

CETOP 5

12 = 1/2"G


A = model / Modello

Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Sub plate, ports A-B on side, P-T on rear. Weight 3.5 kg

Base singola con utilizzi A-B laterali, P-T posteriori da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES

5

A

12

PL

PL = rear/side ports  
= Utilizzi Post./later.

sub plate = S  
Base singola =

CETOP 5

12 = 1/2"G


A = model / Modello

Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Subplate with A-B-P-T = 1/2"G, on side. Weight = 3.5 kg

Base singola con utilizzi A-B-P-T laterali da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione: **ES** **5** **A** **12** **L** — L = side ports  
= utilizzi laterali

sub plate = S  
Base singola = CETOP 5


12 = 1/2"G  
A = model/Modello

Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Subplate with A-B-P-T = 3/4"G, on side. Weight = 3.7 kg

Base singola con utilizzi A-B-P-T laterali da 3/4"G. Peso = 3,7 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione: **ES** **5** **C** **34** **L** — L = side ports  
= utilizzi laterali


EUROFLUID  
subplate = S  
Base singola = CETOP 5

34 = 3/4"G  
C = model/Modello

Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Subplate, A-B-P-T on rear = 3/4"G. Weight = 4 kg  
Base singola con utilizzi A-B-P-T posteriori da 3/4"G. Peso = 4 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 5 C 34 P

P = rear ports  
= utilizzi posteriori

subplate = S  
Base singola =

CETOP 5

C = model/Modello


34 = 3/4"G

Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Subplate with A-B on side, P-T on rear = 3/4"G. Weight 3.7 kg

Base singola con utilizzi A-B laterali, P-T posteriori da 3/4"G. Peso = 3,7 Kg



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 5 C 34 PL

PL = rear/side ports  
= post./later.

subplate = S  
Base singola =

CETOP 5


C = model/Modello

34 = 3/4"G


Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Sub plate, A-B on side and P-T on rear, with pressure relief valve. (RV)  
Weight = 7 kg  
Base singola con utilizzi A-B laterali e P-T posteriori, con valvola limitatrice di pressione. Peso = 7 Kg.



Hydraulic symbol  
Schema idraulico



Ordering code:


Esempio di ordinazione:

ES 5 B \* \* \* \* — Setting / regolazione  
 sub plate = S  
 Base singola =  
 CETOP 5  
 Model / Modello = B  
 R\_1/2"G = 12  
 R\_3/4"G = 34  
 F = by key / a chiave  
 V = handwheel / volantino  
 Spring type/tipo molla  
 1 = 5-60 bar  
 2 = 35-120 bar  
 3 = 80-250 bar  
 X = with RV /con VLP  
 Z = prearranged for RV  
 con predisposizione per VLP

Subplate with A-B = 1/2"G or 3/4"G, on side. P-T = 1/2"G or 3/4"G, on side or on side and rear. With/without pressure relief valve.(RV)

Weight = 7 kg

Base singola con utilizzi A-B laterali, P-T later. o later./post. da 3/4"G o da 1/2"G con/senza valvola limitatrice di pressione. Peso = 7 Kg.



Ordering code

Esempio di ordinazione:

ES 5 B \* \* \* \* \*

Setting / regolazione

F = by key / A chiave

V = handwheel / Volantino

subplate = S  
Base singola =

CETOP 5

Model / Modello = B

R 1/2"G = 12

R 3/4"G = 34

P-T-A-B on side = LL

P-T-A-B laterali =

P-T on side/on rear \_ A-B on side = PL

P-T laterali/posteriori \_ A-B laterali =

Spring type/tipo molla

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80-250 bar

Z = prearranged for RV  
= con sede per VLP


Y = without RV  
= senza VLP

X = with RV included  
= con VLP inclusa

Subplate A-B-P-T on long side = 1" G

with/without pressure relief valve.(RV) Weight = 11 Kg

Base singola con utilizzi A-B-P-T laterali lato lungo da 1" G con/senza  
valvola limitatrice di pressione. Peso = 11 Kg.



Ordering code:

Esempio di ordinazione:

subplate = S  
Base singola =

CETOP 5

1" G = 10

Ports on long side =  
Utilizzi su lato lungo =

LL

Setting/regolazione

F = by key / A chiave

Spring type/tipo molla

0 = 1.7-70 bar

2 = 10-210 bar

3 = 35-350 bar

Z = prearranged for RV  
= con sede per VLP

T = with plugged RV seat  
= con sede tappata per VLP


X = with RV included  
= con VLP inclusa

NOTES : See page 93 for technical characteristics of RV



NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag. 93

Monoblock with ports A-B on rear, with/without pressure relief valve.(RV) Series connection.

Monoblocco con utilizzi A-B posteriori. Versione in serie, con/senza valvola limitatrice di pressione



P-B-A-T = 3/4"G



Hydraulic symbol  
Series connection  
Schema idraulico  
in serie

| N° Elem. | H   | K   | Kg |
|----------|-----|-----|----|
| 2        | 181 | 161 | 11 |
| 3        | 252 | 232 | 15 |

Ordering code:  
Esempio di ordinazione:

EM S 10 5 / \* \* \* \*

Monoblock = M  
Monoblocco =

series/Serie = S

ports A-B on rear = 10  
versione A-B posteriori =

CETOP 5

N° Elements = 2-3  
N° stazioni

Setting/regolazione

F = by key/A chiave

V = Handwheel/Volantino

Spring type/tipo molla

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80-250 bar

Z = prearranged for RV  
= con sede per VLP

T = with plugged RV seat  
= con sede tappata per VLP

X = with RV included  
= con VLP inclusa

